



BL 4800
BL 6800



BL 8800



- Costruito con materiali robusti e duraturi
- Facile da trasportare
- Elevato flusso d'aria
- Possibilità di collegare tubi flessibili

Accessori opzionali



Tubi flessibili in PVC da 7,6 m
 BL 4800 - Ø210 mm - **4160.251**
 BL 6800 - Ø305 mm - **4031.406**
 BL 8800 - Ø407 mm - **4031.402**



Sacco raccolta polvere - Lunghezza 3 m
 BL 4800 - **4515.540**
 BL 6800 - **4515.541**
 BL 8800 - **4515.542**
 Livello di filtrazione del sacco - EPA 10

Caratteristiche	Unità	BL 4800	BL 6800	BL 8800
Portata d'aria	m ³ /h	750	3.900	7.800
Prevalenza	Pa	245	388	496
Ventilatore	tipo	Assiale	Assiale	Assiale
Velocità ventola		1	1	1
Assorbimento	W	250	750	750
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Diametro esterno	Ømm	200	300	400
Flusso aria		Soffiaggio/aspirazione	Soffiaggio/aspirazione	Soffiaggio/aspirazione
Protezione		IP44	IP44	IP44
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	340 x 250 x 370	470 x 370 x 520	510 x 530 x 580
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	370 x 270 x 390	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600
Peso netto/lordo	kg	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20
Paletta	pz	40	16	6