

It looks like you are in Italy. Change country to see content specific for your market.



ITALY (ITALIANO) ▾



ATTREZZATURA PRIME™

Husqvarna DM 700



**DIAMETRO MAX FORETTO,
INSTALLAZIONE CON TELAIO**

600 mm

PESO

14 kg

POTENZA NOMINALE INGRESSO

6 kW

1/8 ↗



MOTORI PER CAROTAGGIO DM 700 1 1/4"

Art. n. 970 44 94-01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La nostra carotatrice elettrica più potente e versatile per praticare fori con diametro da 80 mm a 600 mm. È dotata della tecnologia PRIME™ ad alta frequenza. L'elevata potenza, il peso ridotto, la configurazione intuitiva e il design intelligente rendono il modello DM 700 la scelta ideale per applicazioni gravose, come i tondini, e quelle in cui sono necessari fori multipli, profondi e di grande diametro. Adatta anche per l'evacuazione dell'acqua, lavori di idraulica e per i tubi di evacuazione dei rifiuti. Può essere utilizzata con i gruppi di potenza PP 70 e PP 220.

Search



Tutte le specifiche DM 700	DM 700 1 1/4" 970 44 94-01
Motore	
Potenza nominale ingresso	6 kW
Numero giri dell'albero, max	675 giri/min
Attrezzatura di taglio	
Diametro max foretto, installazione con telaio	600 mm
Diametro raccomandato foretto, min	80 mm
Trasmissione	
Numero marce del cambio di velocità	2
Dati del prodotto	
Connettore dell'acqua	G 1 / 4"
Flusso acqua, min	0.5 l/min
Pressione dell'acqua, max	8 bar
Filettatura esterna dell'albero	1 1/4" 7 UNC
Dimensioni	
Profondità di taglio	452 mm

Tutte le specifiche DM 700	DM 700 1 1/4" 970 44 94-01
Profondità di taglio	164 mm
Profondità di taglio	215 mm
Peso	14 kg
Lunghezza dell'imballaggio	525 mm
Larghezza di imballaggio	275 mm
Altezza di imballaggio	265 mm
Articolo peso lordo	17'000 g
Suono e rumorosità	
Livello di potenza acustica garantito, LWA	113 dB(A)
Livello sonoro misurato	112 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	98 dB(A)
Vibrazioni	
Vibrazioni impugnatura sinistra	1 m/s ²
Certificazioni	
Marchio CE	Sì

Showing 30 of 30