

COME SCEGLIERE IL GENERATORE ADATTO

SPECIFICHE

GAMMA INVERTER



EU 10i



EU 22i



EU 32i



EU 30is



EU 70is

Tecnologia di erogazione della potenza	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Tipo	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase
Potenza massima (W)	1.000	2.200	3.200	3.000	7.000
Potenza uso continuativo (W)	900	1.800	2.600	2.800	5.500
Tensione (V)	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Corrente (A)	3,9	7,8	11,3	12,2	23,9
Uscita nominale CC	12V/8,0A	12V/8,3A	-	12V/12A	-
Numero di prese	1	2	2	2	2
Motore	GXH50	GXR120	GX130	GX200	GX390
Tipo motore	4 tempi, OHV**, Monocilindrico	4 tempi, OHC*, Monocilindrico	4 tempi, OHC*, Monocilindrico	4 tempi, OHV**, Monocilindrico	4 tempi, OHV**, Monocilindrico
Cilindrata (cm ³)	49,4	121,0	130,0	196,0	389,0
Giri motore (giri/min)	4.000 - 6.000	2.800 - 4.500	4.800 - 5.500	2.500 - 3.800	2.400 - 3.600
Alesaggio x corsa (mm)	41,8 x 36,0	60,0 x 43,0	56,0 x 53,0	68,0 x 54,0	88,0 x 64,0
Sistema di raffreddamento	Aria forzata	Aria forzata	Aria forzata	Aria forzata	Aria forzata
Accensione	Transistorizzata	Transistorizzata	Transistorizzata	Transistorizzata	Transistorizzata
Capacità olio (l)	0,25	0,44	0,46	0,55	1,10
Capacità serbatoio carburante (l)	2,1	3,6	4,6	13,0	19,2
Autonomia	3h 36min	3h 12min	3h 18min	7h 6min	6h 30min
Sistema di avviamento	Autoavvolgente	Autoavvolgente	Autoavvolgente	Elettrico ed autoavvolgente	Elettrico ed autoavvolgente
Lunghezza (mm)	451	519	596	658	Maniglia giù: 848 Maniglia su: 1.198
Larghezza (mm)	242	290	306	447 - 482	700
Altezza (mm)	379	425	452	558 - 570	721
Peso a secco (kg)	13,0	21,2	26,5	59 - 61,2	118,1
Pressione acustica LwA - dB(A) (98/37/CE, 2006/42/CE)	67	74	77	75	78
Potenza acustica LpA - dB(A) (2000/14/CE, 2005/88/CE)	87	90	91	90	90